

# EFA SK 16-8 D

## Scie de découpe

### Sega per quarti

# à moteur pneumatique

## ad azionamento pneumatico

*Sega per quarti, di semplice utilizzo, per sezionamento bovini e suini e taglio di vitelli e selvaggina*



*Scie de découpe légère pour scier les côtes porcines et bovines et pour découper les veaux et le gibier*

#### EFA SK 16-8 D

- ❖ Léger et maniable.
- ❖ Deuxième poignée facilement amovible.
- ❖ Puissance moteur améliorée.
- ❖ Peut être utilisée en tant que scie à sternum ou scie de découpe.
- ❖ Grande gamme de lames de scies.
- ❖ *Semplice e pratico.*
- ❖ *Doppia impugnatura facilmente smontabile.*
- ❖ *Maggiore potenza del motore.*
- ❖ *Profondità di taglio regolabile.*
- ❖ *Molte varianti di lame di sega.*

#### EFA SK 16-8 D Caractéristiques techniques

Puissance moteur ❖ Potenza del motore	790 W à 7 bar ❖ 790 W a 7 bar
Tours ❖ Regime del motore	2000 T/min ❖ 2000 giri/min
Pression de service ❖ Pressione d'esercizio	7 bar
Consommation d'air ❖ Potenza d'aria	0,9 m <sup>3</sup> /min
Lame de scie Ø ❖ Ø della lama di sega	160 mm
Profondeur de coupe ❖ Profondità di taglio	15-45 mm
Poids ❖ Peso	2,7 kg

#### EFA SK 16-8 D Dati tecnici

#### Compris dans la livraison

Type ❖ Tipo	Référence ❖ Nr. ordine
EFA SK 16-8 D *	110 890 510
Tuyau pneumatique ❖	001 366 512
Tubo per aria compressa, 5 m	

#### Equipaggiamento di fornitura

\* lame de scie comprise (denture 3,5 mm) ❖ \* Lama di sega inclusa (dente 3,5 mm)

#### Accessoires \*

Type ❖ Tipo	Référence ❖ Nr. ordine
Enrouleur-équilibreur ❖ Bilanciatore, 2-3 kp	001 620 065
Unité d'entretien ❖ Unità di manutenzione R1/2"	001 367 045
Lubrifiant spécial ❖ Olio speciale, 5 l	001 365 612

#### Apparecchiature ausiliarie \*

\* ne sont pas compris dans la livraison de base ❖ \* non incluse nella fornitura di base