


EFA SB 327



KOMPAKTE UND VIBRATIONSARME HALBIERUNGSSÄGE FÜR RINDER

COMPACT AND LOW-VIBRATION SPLITTING SAW FOR CATTLE

Maße (H x B x L) [mm]: **720 x 360 x 1489**

Gewicht **82 – 90 kg**

Wasseranschluss **1/2"**

Schwingungskennwert ahd **0,18 m/s²**

Korrekturfaktor K **0,02 m/s²**

Geräuscentwicklung
LpA-Schalldruckleistung **84 db(A)**

LWa Schallpegelleistung **73 db(A)**

Schnittzeit/ Cutting time: **15-25 sek/ sec**

Dimensions (h x w x l) **720 x 360 x 1489**

Weight **82 – 90 kg.**

Water connection **1/2"**

Vibration parameter **0,18 m/s²**

Correction value K **0,02 m/s²**

Noise Emission:

SPL Sound-Pressure-Level LpA **84 db(A)**

SWL Sound Power Level LWa **73 db(A)**

BANDSÄGE ZUR RINDER HALBIERUNG LOW VIBRATION RECIPROCATING SAW FOR CATTLE SPLITTING

EFA SB 327 E TECHNISCHE DATEN

EFA SB 327 E Technical Data

Motorleistung **2.500 W**
Motor Output **3,34 HP**

Drehzahl / **520 min -1/ 500 mm**

Schnittlänge

Rotation Speed / **520 min -1/ 19.68 Inch**

Length of cut

Sägeblatt- Länge / **3226 mm / 19 mm**

Breite

Length of Sawblade / **127 Inch / 0,75"**

Width

IP 65

Schutzart

IP 65

Protection Degree

EFA SB 327 E LIEFERUMFANG

EFA SB 327 E Scope of Supply

SB 327 E, mit Anschlusskabel, 6,5 m und Magnetventil für elektrisch gesteuerte Wasserzufuhr, Steuerung bestellen! SB 327 E with cable set, 6,5 m / 7,3 yds. and solenoid valve for electrical regulation of water supply control box is additionally.

Typ	Type	Best.- Nr	Steuerung
		Order- No	Control Box
42 V / 50 Hz / 54,2 A / 3 Ph°		110891002	007015271
208 V / 60 Hz / 12,1 A / 3 Ph		110891021	007015272
400 V / 50 Hz / 6,0 A / 3 Ph		110891012	007015273
42 V / 60 HZ / 54,2 A / 3 Ph		110891006	007015271
600 V / 60 Hz / 4,0 A / 3 Ph		110891016	007015285

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

nicht im Lieferumfang enthalten
not in scope of supply

Typ / Type	Best.- Nr. / Order- No.
Sägeband, 3226 mm (10 Stück) Saw band, 3226 mm (10 pcs)	001971199
Federzug nicht rostende Ausführung Seilauszug 3 m, Tragkraft 82 - 95 kg Spring Balancer, stainless steel Expansion length of rope 3 m (3,28 yds). Bearing load range 82 – 95 kg	001620049
Reinigungs Kabine / Cleaning Box	007015219
Schiebelaufkatze / Trolley	001950252
°) Transformator 5000 VA/ 42 V	
°) Transformer 5000 VA /42 V	001604510
EFA Spezialfett / EFA Grease	001365618

°)spannungsbezogenes Zubehör erforderlich °) voltage-dependent components necessary